

Apach
BAKERY *line*

КАМЕРЫ РАССТОЕЧНЫЕ

СЕРИЯ Р



Камеры вырабатывают постоянные и программируемые температурные и влажностные условия, чтобы процесс расстойки всегда был гомогенным и совершенным.

Алюминиевая конструкция камеры состоит из изотермических и модульных панелей типа «сэндвич» толщиной 40 мм, изготовленных из полиуретана с алюминиевым покрытием.

Климатический модуль вырабатывает постоянную смесь пара и тепла, тогда как система воздухопроводов распределяет равномерно по всей камере.

Устройство управления регулирует температуру и количество пара, а гигростат обеспечивает постоянное и точное наблюдение за влажностью.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ Р								
Модель	Наличие пола	Количество тележек	Количество дверей	Мощность	Вес	Габариты		
						длина	ширина	высота
				кВт	кг	мм	мм	мм
P40601P1C	Нет	1	1	5	199	700	950	2300
P40601P2C		2	1		210	700	950	
P40602P4C		4	2		213	700	1600	
P60801P2C		2	1	6	232	700	1600	
P60802P2C		2	2		254	1330	1600	
P60802P4C		4	2		290	1330	1600	
P60802P6C		6	2		226	900	1930	
P40601P1CB	Есть	1	1	5	256	900	1930	
P40601P2CB		2	1		255	1700	1140	
P40602P4CB		4	2		288	1700	1140	
P60801P2CB		2	1	6	275	1700	1930	
P60802P2CB		2	2		334	1700	1930	
P60802P4CB		4	2		291	1700	2800	
P60802P6CB		6	2		372	1700	2800	

